

A/C 932

ESTAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRATAMENTO R-1234yf



TECNOMOTOR®



NOVO REFRIGERANTE
R-1234yf

A/C 932 cód. 0-66500100

A/C 932P cód. 0-66500101

A gama 2016 das estações automáticas da Tecnomotor, aumenta com o novo modelo A/C 932, **desenvolvido para trabalhar em absoluta segurança e extrema praticidade com o novo refrigerante R-1234yf.**

De fato a estação, permite efetuar com **rapidez e extrema eficiência** as funções básicas de recuperação do refrigerante, a fase de controlo e de vácuo e a recarga do refrigerante e do lubrificante no circuito A/C dos automóveis.

A/C 932, é dotada de programas que permitem atuar no veículo de modo automático também para o controlo das microfugas, a introdução de eventuais aditivos UV para o controlo das fugas bem como a deteção das pressões de trabalho.

A estação A/C 932 foi **projetada para permitir ao operador realizar no modo automático o ciclo de lavagem dos sistemas A/C**, conforme o exigido por alguns fabricantes.

O número dos ciclos de lavagem pode ser configurado pelo operador periodicamente. O seu cilindro de 10 kg, o **compressor rotativo com uma eficiência de recuperação de mais de 99%**, as balanças de precisão e a base de dados fazem da AC 932 uma estação versátil, **adequada para todos os utilizadores até mesmo os mais exigentes**, mantendo ao mesmo tempo a praticidade e a simplicidade de uso.

Também pode ser encomendada com a impressora integrada (A/C 932P).

Um amplo menu de Serviço, de uso exclusivo dos técnicos autorizados, faz com que essa estação seja de **fácil manutenção e precisa nas fases de calibração**, a fim de garantir sempre o **perfeito funcionamento**.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Estação com gestão do ciclo automático.
- Compressor rotativo.
- Escala dupla para dosadores de óleo usado / óleo novo.
- Porta USB para a atualização da base de dados.
- Impressora integrada (A/C 932P)
- Introdução automática do marcador com dosador e escala dedicados.
- Possibilidade de descarga dos gases incondensáveis.



Made in Italy

Azienda con sistema
di gestione per la qualità
certificato da BV UNI EN ISO
9001:2008

A/C 932

UNIDADE DE RECUPERAÇÃO, RECICLAGEM, VÁCUO E CARGA



DIMENSÕES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Refrigerante: R-1234yf
- Velocidade de recuperação: 300 g/min
- Precisão de recuperação: +/- 15 g
- Eficiência de recuperação: ≥ 95%
- Vazão da bomba: 100 l/min
- Capacidade do cilindro: 10 kg
- Resolução da escala de refrigerante: 5 g
- Resolução das balanças de óleo/UV: 1 g
- Temperatura de armazenamento: -10 ÷ +50 °C
- Temperatura ambiente de uso: 0 ÷ 40 °C
- Alimentação: 230V/1ph/50Hz

INTRODUÇÃO AUTOMÁTICA DO LÍQUIDO MARCADOR UV

Introdução automática do marcador com dosador e escala dedicados.



Visualizador LCD RETROILUMINADO
de alta eficiência.

TECLADO DE FUNÇÕES DE MEMBRANA
PROTEGIDO contra os agentes externos.



TRANSFERÊNCIA DE DADOS DA ESTAÇÃO PARA O PC

A estação A/C 932 pode ser atualizada (programa e Base de Dados) **através da porta USB** da qual é dotada, permite o arquivamento e a exportação no próprio Computador dos ciclos de trabalho efetuados.



 **TECNOMOTOR**®



WWW.TECNOMOTOR.IT

NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - A sole shareholder Minio company
e-mail: commerciale@tecnomotor.it