

EASY ID

IDENTIFICADOR DE REFRIGERANTES PARA R-1234yf / R-134a



EASY ID R-1234yf
Cód. 8-66500203

EASY ID R-134a
Cód. 8-66500210

O EASY ID é um Identificador de Refrigerantes muito rápido e preciso.

Ajuda a evitar potenciais danos no sistema de ar condicionado de veículos e estação de carregamento pela contaminação do refrigerantes.

EASY ID AJUDA A

1. MANTER O EQUIPAMENTO SEGURO
2. PREVENIR A CONTAMINAÇÃO DO REFRIGERANTE
3. DETETAR CONTAMINAÇÃO DO AR

O Identificador de Refrigerantes EASY ID ajuda a verificar a presença e a qualidade do refrigerante dos veículos.

Ajuda a evitar danos potenciais no sistema de ar condicionado de veículos e estação de carregamento pela contaminação do refrigerante.

O EASY ID faz uma análise rápida e precisa em uma unidade portátil muito compacta, moldada em uma caixa ABS e Manga de Borracha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EASY ID R-1234yf
Cód. 8-66500203

EASY ID R-134a
Cód. 8-66500210

Refrigerante detetado	R-1234yf	R-134a
Peso	0.8 kg	
Precisão	Aprovação/Falha 95% puro R-1234yf	Aprovação/Falha 95% puro R-134a
Energia	12 Vdc	
Aprovações	UL, CE, RoHS Compliant	
Interface do Utilizador	Tipo de membrana	
Método de Calibração	Aspirador da bomba manual	
Temp. de Armazenamento	-10 a 50 °C	
Temp. de Operação	10 a 45 °C	
Material de Construção	Modelo Caixa de ABS/Manga de Borracha	



WWW.TECNOMOTOR.IT
NEXION SPA - ITALY



FULL TEST

KIT PARA O DETETOR DE VAZAMENTO DE REFRIGERANTE



Sistema AZOIDRO e Localizador de Vazamento.

Adequado para refrigerantes R-134a e R-1234yf, com uniões LP, garrafa de azoto de 2,2L e tubo flexível com manómetro 40cm.

O TESTE COMPLETO permite encontrar vazamentos em volta do sistema HVAC em conformidade com as regulações (CE) n. 516/2007.

O Regulador de Pressão e o Medidor de Pressão Classe 1 permitem pressurizar e avaliar o sistema HVAC com mistura de nitrogénio. Após isso, será possível verificar o sistema por meio do Localizador Eletrónico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Precisão	2 g/ano
Refrigerante	R-134a, R-1234yf
União	1/4 SAE macho, HP R-134a
União	1/4 SAE macho, HP R-1234yf
Garrafa de Azoto	2,2 L
Pressão da garrafa	8 bar
Detetor eletrónico	sim
Tubo flexível amarelo	1/4"SAE, 1500 mm
Manómetro de controlo	classe1
Tubo flexível com manómetro	1/4"SAE alta vedação, 400 mm



WWW.TECNOMOTOR.IT
NEXION SPA - ITALY