



X3



TECNOMOTOR®

MULTIMARKEN-DIAGNOSEMODUL FÜR PC

SOCIO X3 ART.-NR. 0-67501320

Powered by TIS
TECNOMOTOR INTEGRATED SYSTEM



**ONLINE-
WERKSTATTDATEN***



**DECKUNG DES FAHRZEUGBESTANDS IN DER EU AUCH FÜR DIE IN
ASIEN UND IN DEN USA HERGESTELLTEN FAHRZEUGE**


* OPTIONAL

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- **TIS:** mit EasyDiag-Funktion
- Fahrzeugauswahl mit Erkennung der zu verwendenden Diagnosebuchse und des Kabels
- Diagnose Steuereinheit mit Parametern, Zuständen, Lesen/Löschen der Fehlercodes, Aktivierungen, Codierungen, technischem Datenblatt, Arbeitsbericht, Speichern der Tests
- **Straßentest** mit grafischer Anzeige des Verlaufs der Parameter
- **Funktionen und Daten Pokayoke** (Airbag, Service, DTC-Scan Fahrzeug und Technische Daten)
- PC-Anschluss über Bluetooth oder USB-Port

SOCIO X3 KOFFER

- Tool mit stoßfestem Koffer.
- EOBD-Kabel für den Anschluss an das Fahrzeug.
- USB-Kabel.
- Installationsanleitung.
- CD-Rom mit Handbuch und Software für PC.
- Bluetooth-Modul für PC.



KONNEKTIVITÄT

DIE GESAMTE DIAGNOSE GRIFFBEREIT AUF DEM PC

- ▶ **Integrierter Stoßschutz**
- ▶ **Pokayoke-Funktionen**
- ▶ **Automatische Fehlersuche**
- ▶ **Automatische Suche von Steuereinheiten**
- ▶ **Betriebssystem TIS mit Easy Diag**
- ▶ **Sistema operativo TIS con Easy Diag**

▶ **TIS WEB** // // // // //

▶ **pokayoke**
system



Made in Italy

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato da BV UNI EN ISO 9001:2008



DIE GESAMTE DIAGNOSE GRIFFBEREIT AUF DEM PC



Powered by **TIS**
TECNOMOTOR INTEGRATED SYSTEM



easy ^{DIAG}



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Abmessungen:** 38 x 99 x 149 mm
- **Gewicht:** 250 g
- **Schutzart:** IP54
- **Stoßschutz:** mit integriertem, geformtem Gummi
- **Betriebstemperatur:** -20 +70°C
- **Stromversorgung:** 8-40V von EOBD, Netzanschluss und USB
- **Stromverbrauch:** 250 mA @ 12V
- **Drahtlos:** Klasse 1 Bluetooth
- **USB-Port**
- Unterstützte Protokolle: Blinkcode, CAN ISO 11898, ISO 15765-4, K-L, ISO 9141-2, ISO 14230, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 11519-2, SAE J1708, SAE J2411, SAE J1939, RS485, SCI, CCD

Ein regelrechtes interaktives Handbuch leitet Sie bei der Ausführung von Kodierungen, Einstellungen und Aktivierungen. Komplexe Verfahren, die durch Integration der vom Hersteller gegebenen Informationen und der korrekten Interpretation der von der Steuereinheit kommenden Daten erstellt werden.



ONLINE-Werkstatt

DIREKT VON IHREM INSTRUMENT



ACCESSORIES



Art.-nr. 8-62100017 - Win10 10" Tablet

LICENSES



Art.-Nr. 6011501011



Kabelkoffer europäische Fahrzeuge
Art.-nr. 6011000300



Kabelkoffer asiatische Fahrzeuge
Art.-nr. 6011000305



Kabelkoffer Lkw Basis
Art.-nr. 6011000320



Kabelkoffer Anhänger
Art.-nr. 6011000321



Kabelkoffer Motorrad
Art.-nr. 6011000312

 **TECNOMOTOR**



NEXION SPA - e-mail: commerciale@tecnomotor.it
WWW.TECNOMOTOR.IT

Die Firma behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit zu ändern.

by Marketing - Code DPTCM000034E - 09/2020.